



Професионални свързващи материали FACOT Italy

СИЛИКОНОВА ЛЕНТА

Код	Ширина (mm)	Дължина (m)	t° C	Налягане (bar)
0070080	14	15	160°	26
0070081	19	15	160°	26



Подходяща за всеки диаметър и материал. Подходящи за паралелни и конусни резби. Динамичен уплътнител, адаптиращ се към резбата. Лентата е с лесно и бързо приложение и позволява повторно позициониране на фитингите. Лесно се премахва дори след дълги години експлоатация. Съвместима с всички метали и пластмаси и отговаря на всички норми за газ и вода. Замества паста, оребрен флакон, P.T.F.E. ленти и анаеробни уплътнители за нишки. Уплътнява незабавно.

- За питейна вода и хранителни течности, метан, LPG, пара, киселина и разредени алкали.
- Динамичен ефект (донагласяне по време на затваряне на тръбата).
- Отговаря на спецификациите и съгласно DIN 30660 UNI-EN 751/2 Cl. A / ARP.
- В съответствие с UNI EN 751/2 Cl. A / ARP.

Сертификати: AGA AG 208/98, BS6920 WRAS и DVGW

ТЕФЛОНОВ КОНЕЦ

Код	Дължина (m)	t° C
0070046	175	240°

Динамичен универсален уплътнител за резбовани фитинги, изработени от чист 100% PTFE. Подходящ за всички диаметри. Той не капе или изгаря.

- За питейна вода и хранителни течности, метан, LPG, пара, киселина, масла, разтворители, гориво, газове и разредени алкали.

Сертификати: DVGW, WRAS, BAM, UL



ТЕФЛОНОВА ЛЕНТА

Код	Ширина (mm)	Дебелина (mm)	Дължина (m)
0071012	12	0,076	12

- За запечатване на резби и хидравлични фитинги.



ТЕФЛОНОВА ЛЕНТА С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ И ДЕБЕЛИНА

Код	Ширина (mm)	Дебелина (mm)	Дължина (m)
0071011	12	0,1	12

- За най-трудните приложения при висока температура и налягане (например: прегрята пара, суха наситена пара, диатермично масло и др.)



ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕФЛОНОВА ЛЕНТА

Код	Ширина (mm)	Дебелина (mm)	Дължина (m)
0071013	19	0,2	15

- За професионална употреба и за уплътняване на големи резби (над 2").

