

4.4. СВЪРЗВАЩИ МАТЕРИАЛИ



ТЕЧЕН ТЕФЛОН BLOCK (ЗАПЕЧАТВАЩ)

Код	Тегло (gr)	t° C Minimum	t° C Maximum
0710644	50	- 50°	+150°

Еднокомпонентен продукт с висока механична устойчивост на заключващи и уплътняващи резбовани части и гладки съединители; топлинна издръжливост, устойчива на вибрации, както и на механичен стрес.

- За химически продукти, газове, въглеводороди, масла, гореща вода, сгъстен въздух, хранителни течности.
- В съответствие със стандартите DIN 30661, BAM.



АКТИВИРАЩ СПРЕЙ ACTIVE SPRAY

Код	Количество (ml)
0710653	200

Активиращ спрей, който при използване заедно с GAS SEAL е подходящ за уплътняване на пластмасови резби.

Active spray също така служи за ускоряване на сглобяването на метални компоненти с анаеробните уплътнители, принадлежащи към серията SEAL при много ниски температури.

Напръскайте продукта върху една от резбите. Изчакайте, докато разтворителят се изпари, след това нанесете GAS SEAL в началото както на мъжките, така и на женските резби и сглобете двата компонента.



ПОЧИСТВАЩ СПРЕЙ CLEAN SEAL

Код	Количество (ml)
0710650	400

Това е почистващ и обезмасляващ препарат, който служи за подготвяне както метални, така и на неметални повърхности за обработка с подходящи свързващи материали (GAS SEAL, NEOGIT и др.). Той премахва масло, мазнини и други агенти, които биха затруднили залепването и запояването на различни материали, като например метал, стъкло, гума, керамика, PVC и др. Този продукт е подходящ и за почистване и обезмасляване на механични части. Продуктът не съдържа фреони.

Преди да използвате CLEAN SEAL, върху пластмаси се уверете, че повърхността, която ще се третира, е устойчива на разтворителя, съдържащ се в продукта. Напръскайте продукта само върху повърхността, която трябва да почистите. Не използвайте върху боядисани или цинковани повърхности.



ЛЕПИЛО NEOGIT HP

Код	Тегло (gr)
0710661	125
0710662	250

Лепило за PVC тръби и фитинги. Може да работи и под налягане. Neogit HP също така се използва и за залепване на ABS/ASA канализационни тръби.

Поставете NEOGIT HP на двете почистени повърхности (по-добре ако са с почистени с разтворител) и ги сглобете веднага. Време на открито: 1 - 3 минути. Отстранете веднага продукта в излишък, тъй като лепилото слепва PVC компонентите, като ги разтопи. Частите не трябва да се подлагат на механично напрежение 5 минути след залепването. Тръбите, залепени с NEOGIT HP, могат да бъдат положени под земята само след 12 часа. Препоръчително е да изчакате 24 часа, преди да проведете тестове за налягане.



ПРЕПАРАТ DETERGIT

Код	Количество (ml)
0710660	1000

Това е почистващ и обезмасляващ продукт на основата на разтворител, който се използва за почистване на PVC тръби и фитинги или ABS / ASA канализационни тръби преди залепване.

Нанасяйте с четка. Залепването може да се извърши веднага след като продукта се изпари.

