

4.1. ПРОМИШЛЕНА АРМАТУРА, СТОМАНЕНИ ФИТИНГИ И ФЛАНЦИ

ГУМЕН КОМПРЕСОР, РЕЗБОВИ

Код	DN	Размер (inch)	Дължина L (mm)	Болтове (бр.)	Отвор за болт	Разтежение (mm)	Компресия (mm)	Ъглово изместване
0412356	25	1"	200	62	30,29	6	22	45°
0412357	32	1 1/4"	200	72	38,95	6	22	45°
0412358	40	1 1/2"	200	81	44,85	6	22	45°
0412359	50	2"	200	93	56,66	6	22	45°
0412361	80	3"	200	128	84,93	6	22	45°



Материали:	Тяло: NBR Подсилване: найлонова корда (синтетични фибри) Резбови холендри: ковък чугун
Технич. х-ки	Налягане: PN 10 Температура: max +80°C
Приложение:	вода, въздух, нефт и течни горива, промишлени масла
Монтаж:	вход и изход на помпи, компресори, отоплителни и охладителни инсталации, дренажни линии, рафинерии

Движение чрез еластичност: разтягане, компресия, странично и ъглово движение

Предназначение: абсорбиране на шум и вибрации, компенсирание разтежения и свивания на тръбопроводите, предпазва системата от усуквания, размествания, разкъсвания, елиминира напрежението в неподвижните елементи

АВАРИЙНА СКОБА, ЕДНОПАНТОВА

Размер (mm)	Размер (inch)	L 80mm	L 130 mm	L 200mm	L 260mm
20-25	1"	7009708			
25-30	3/4"	7009709			
30-35	1"	7009710			
35-40	1 1/4"		7009711		
45-50	1 1/2"		7009712		
55-60	2"		7009713		
73-80	2 1/2"		7009714		
76-83			7009715	7009716	7009717
87-94	3"		7009718	7009719	7009720
95-102			7009721	7009722	7009723
102-112			7009724	7009725	7009726
113-123	4"		7009727	7009728	7009729
118-128			7009730	7009731	7009732
125-135			7009733	7009734	7009735
135-145	5"		7009736	7009737	7009738
145-155			7009739	7009740	7009741
151-161			7009742	7009743	7009744
165-175	6"		7009745	7009746	7009747
176-186			7009748	7009749	7009750
187-198			7009751	7009752	7009753
199-214			7009754	7009755	7009756
215-222	8"		7009757	7009758	7009759



Материали: неръждаема стомана S304

Приложение: при извършване на ремонтни дейности по тръбопроводите или за присъединяване на техни краища. Подходящи за всички основни типове и размери тръби, както и за нестандартни тръби.